



System klejenia

- 1. Permo® TR** - uniwersalna, przezroczysta taśma jednostronnie klejąca
KU 0121 (60 mm x 25 m)
- 2. Permo® HD** - paroprzepuszczalna, szara taśma do łączenia i naprawy membran dachowych, KU 0130 (80 mm x 30 m), KU 0133 (60 mm x 30 m)
- 3. Flecto®** - uniwersalna, zielona taśma jednostronnie klejąca
KU 0112 (60 mm x 25 m)
- 4. Tacto®** - dwustronna taśma montażowa do klejenia zakładów membran
KU 0111 (20 mm x 50 m)
- 5. Butylon®** taśma klejąco-uszczelniająca dwustronna
KU 0103 (20 mm x 25 m), KU 0104 (50 mm x 25 m)
- 6. Permo® seal** - klej do uszczelniania połączeń kontrłat, KU 0129-01 (1000g)
- 7. Pasto®** - uniwersalna masa klejąco - uszczelniająca, KU 0128 (310 ml)
- 8. Seca®** - papierowa taśma do stos. wewnątrz, KU 0127-01 (60 mm x 40 m)

Zastosowanie

Przydatność

	Permo® TR	Flecto®	Permo® HD	Permo® seal	Tacto®	Butylon®	Pasto®	Seca®
wewnętrzna strona dachu	●	●			●	●	●	●
zewnątrzna strona dachu o nachyleniu $\geq 16^\circ$	●		●	●	●	●	●	
zewnątrzna strona dachu o nachyleniu $\leq 16^\circ$	●					●	●	
uszczelnienia paroizolacji	●	●			●	●	●	●
uszczelnienia folii wstępnego krycia	●		●	●	●	●	●	
naprawa folii wstępnego krycia	●		●					
zakłady strukturalnych mat rozdzielczych						●	●	
uszczelnienia gwoździ				●		●	●	
styki rozwarte, otwory przelotowe	●	●	●					●
wilgotność powyżej 15%				●			●	
podłoże nierówne	●	●	●	●	●	●	●	
podłoże chropowate				●		●	●	

Drewno/materiały drewnopochodne

nieheblowane, nieoszlifowane				●		●	●	
oheblowane, oszlifowane	●	●	●	●	●	●	●	●
lakierowane	●	●	●	●	●	●	●	●

Chłonne materiały budowlane

cegła, cegła silikatowa				●		●	●	
beton, tynk				●		●	●	
plyty gipsowo-włóknowe	●	●		●	●	●	●	●

Membrany, folie, tworzywa sztuczne

papier, włóknina lub tkanina	●	●	●	●	●	●	●	●
PE, PP, twarde PVC	●	●	●	●	●	●	●	●
materiały bitumiczne								

Pozostałe podłoża

metal, szkło	●	●	●	●	●	●	●	●
pianka poliuretanowa, styropian	●	●	●	●	●	●	●	●
spienione szkło (foamglas)				●		●	●	